



2014-04-23

FOLIATEC Spray Film

Allmänna instruktioner.

Arbeta endast i väl ventilerade och dammfria utrymmen. Arbetstemperatur mellan 15°C och 25° rekommenderas.

Arbetsytan skall vara så jämn och slät som möjligt vilket underlättar om man vill ta bort filmen.

Används Spray Filmen på grova och knotttriga ytor kan det hända att den inte kan pillas bort.

Använd inte Spray Filmen på syntetisk lackfärg. Testa kompatibilitet i förväg på ett inte synbart ställe.

Använd endast lösningsmedelsresistent maskeringsmaterial.

Nyhet. Fläktmunstycke är inkluderat i varje förpackning Spray Film. Munstycket gör det möjligt att spraya bredare och jämnare på stora ytor.

Instruktioner för fälgar:

För bästa resultat behöver du maskeringstape (lösningsmedelsresistent), papper, rengöringsmedel och rengöringssprit.

1) Förberedelser:

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att du monterar av hjulen på bilen.

2) Rengöring:

Det är viktigt att fälgarna är grundligt rengjorda med lämpligt tvättmedel. Eventuella rester av rengöringsmedel måste avlägsnas fullständigt.

Rengör därefter ytan med isopropanol/ T-sprit, för att avlägsna eventuell fett eller silikon.

Notera! Använd INTE bromsoksrengöringsmedel, aceton eller skarpa lösningsmedel för rengöring av fälgarna eftersom det kan reducera vidhäftningsförmågan av Spray Filmen.

3) Maskering:

Maskera däckerna så noga som möjligt, placera de bifogade maskeringskorten mellan däck och fälg. (korten är enbart inkluderade vid köp av kit med 2x400 ml sprayfilm)

Maskera också med tape/maskeringspapper insidan av fälgarna, ventiler, kontaktytan av hjulmutter, hjulnav och inre kontaktyta av axel.

Notera: Spray Filmen är svår att avlägsna från däck.

4) Applicera Spray Filmen:

Skaka burken noga mellan varje spray. Spraya tunt många gånger för att undgå att färgen rinner.

Notera: Om färgen skall vara enkel att ta bort måste man spraya tunt minst 4 gånger.

Används blanka färger måste sista lager färg sprayas på våt färg.

5) Härdning:

Ca 30 minuter efter sista lager spray är filmen tillräcklig torr för att fälgarna kan monteras på bilen.

6) Borttagning:

Börja i ett hörn och dra bort filmen.

Att tänka på:

Högtryckstvätt kan orsaka att filmen släpper. Använd inte mekaniska rengöringstillbehör, exempelvis borstar på filmen. Reparera eventuella skador snarast möjligt med ny spray.

För rengöring av fälgar rekommenderar vi Foliatic Spray Film Cleaner.

Ett snabbverkande effektivt djuprengörande skumrengöringsmedel. Avlägsnar snabbt och effektivt väg- och bromssmuts samt motverkar att ny smuts fastnar. Den är syrafri och speciellt framtagen för fälgar målade med Foliatic Spray Film.